

Informatie

De bureaustoel serie I335-NEN biedt ergonomie en comfort voor intensief gebruik. De gestoffeerde rug en zitting in zwart zorgen voor hoog zitcomfort. Zithoogte en zitdiepte zijn verstelbaar, evenals de rugleuning en armleuningen.

Het synchroonmechanisme met permanent rugcontact en gewichtsafhankelijke neiginstelling bevordert ondersteuning en bewegingsvrijheid. De stoel heeft een duurzaam kunststof of optioneel aluminium voetkruis en half geremde wielen voor diverse vloeren.

De slijtvaste stof garandeert langdurig gebruik. NEN-EN 1335-1:20 gecertificeerd voor veiligheid en ergonomie.

Highlights

- Hoogte verstelbare rugleuning
- Voorgevormde lendesteun
- Vaste armpads
- Gasveer klasse 3
- Stof 100.000 Martindale
- Gecertificeerd volgens (N)EN 1335-1:20 norm
- Belastbaar gewicht 110kg
- Synchroonmechaniek met gewichtsregeling
- Wielen voor harde en zachte vloeren



Specificaties



Product hoogte:
92,5 - 111 cm



Type armleuning:
Vast



Materiaal zitting &
rugleuning:
Stof



Zithoogte:
45 - 58 cm



Max. belastbaar
gewicht: 110 kg



Onderhoud:
Regelmatig
stofzuigen



Zitbreedte:
46 cm



Gasveer:
Klasse 3



Onderhoud:
Afnemen met een
vochtige doek



Zitdiepte:
47,5 cm



Materiaal frame:
Kunststof

Opties



Aluminium
voetkruis



Stoel instellen



STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de basisvoorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen in een hoek van 90° staan.




STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt plaatsen. Zitdiepte instelling 6 cm.



STAP 3 - Rug in hoogte verstelbaar


De rugleuning kan op verschillende manieren worden ingesteld. De rug kan in hoogte worden versteld, zodat de voorgevormde lendesteun zo wordt ingesteld dat het holle gedeelte van uw rug opvult. Dit is in de meeste gevallen op de broeksriem, wervel L4 en L5.



STAP 4 - Synchroontechniek rugleuning

Passief zitten: zet de rug I positie naar achteren. Hierdoor ondersteunt het bovenlichaam uw hoofd, waardoor de nekspanning wegvalt.

Actief zitten: bevordert en ondersteunt wisselende zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichtsinstelling.



STAP 5 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de tegendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van de gebruiker ingesteld kan worden.



STAP 6 - Armsteunen

De juiste instelling van de armsteunen is door de hoogte te bepalen van uw type houding. Ga achter in de stoel zitten en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ontspannen manier afhangen. Stel de armsteunen zo in dat u ondersteuning krijgt onder uw ellebogen.



STAP 7 - Lendesteun

Voor extra ergonomische ondersteuning van uw rug en natuurlijke S-vorm kunt u de voorgevormde lendesteun op hoogte instellen in de rug.



Scan de QR-code voor een zitinstructie video.

Milieu kenmerken


- Schuim FCKW-vrij
- PAK-vrij
- Stoffen niet verlijmt
- Gebruik van emissie-arme materialen
- ISO 14001

Gerecycled materiaal

Materiaal	Waarvan gerecycled	Recyclebaar
Staal	50%	100%
Aluminium	40%	100%
Nylon	100%	100%
Polyester	0%	100%
Polypropyleen	100%	100%
Polyurethaan	0%	68%
Hout	0%	100%

Gemiddeld percentage materiaal in product: ca. 58% Recyclebaar: ca. 98,2%

Aandeel materiaal



- Staal (9,63 kg)
- Aluminium (0,23 kg)
- Nylon (5,14 kg)
- Polyester (0,38 kg)
- Polypropyleen (2,26 kg)
- Polyurethaan (1,16 kg)
- Hout (1,88 kg)

Stof specificatie

Patroon

Stof	100% polyester
Breedte	65"
Garen	Gloedraad
Gevlochten	Crêpe
Gewicht	320 gr./y afwijking 5%
Code	41584

Uitvoering

Treksterkte lengte	446,5 LBS
Treksterkte breedte	346 LBS
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Kleurechtheid droog	4.5
Kleurechtheid nat	4.5
Kleurechtheid licht	4

Brandwerendheid

Calif 117 sectie E	*
CS 91-53 Klasse I	*
CNS 10285	-
BS5852 Ontstekingsbron 0 (Sigaret)	*
BS5852 Ontstekingsbron 1 (Lucifer)	-
BS5852 Ontstekingsbron 4 Crib5)	-
(- Geproduceerd op verzoek)	