

Informatie

Deze ARBO-gecertificeerde bureaustoel biedt optimale ondersteuning met een hoge rug, verstelbare zitdiepte en zithoogte, en gewichtsafhankelijke neiginstelling. Het synchroonmechaniek en de wielen zijn geschikt voor alle vloeren.

De slijtvaste stof (100.000 Martindale) maakt de stoel ideaal voor intensief gebruik. Standaard met zwarte zitting, mesh in zwart of gemêleerd, optioneel met lumbaalsteun en aluminium voetkruis.

Highlights

- Hoogte verstelbare hoge rugleuning
- Diepte verstelbare lendesteun optioneel
- Vaste armpads
- Gasveer klasse 3
- Stof 100.000 Martindale
- Gecertificeerd volgens (N)EN 1335-1:20 norm
- Belastbaar gewicht: 110kg
- Synchroonmechaniek met gewichtsregeling
- Wielen voor harde en zachte vloeren



Specificaties



Product hoogte:
105 - 126 cm



Type armleuning:
Vast



Materiaal zitting &
rugleuning:
Stof & mesh



Zithoogte:
48 - 61 cm



Max. belastbaar
gewicht: 120 kg



Onderhoud:
Regelmatig
stofzuigen



Zitbreedte:
47 cm



Gasveer:
Klasse 3



Onderhoud:
Afnemen met een
vochtige doek



Zitdiepte:
44 - 50 cm



Materiaal frame:
Kunststof

Opties



Aluminium
voetkruis



Gemêleerde
rug



Lumbaalsteun



Stoel instellen



STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de basisvoorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen in een hoek van 90° staan.




STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt plaatsen. Zitdiepte instelling 6 cm.



STAP 3 - Rug in hoogte verstelbaar


De rugleuning kan op verschillende manieren worden ingesteld:
A) De rug kan in hoogte worden versteld.
B) De optionele lendesteun kan zo worden ingesteld dat het holle gedeelte van uw rug opvult. Dit is in de meeste gevallen op de broeksriem, wervel L4 en L5.



STAP 4 - Synchroontechniek rugleuning

Passief zitten: zet de rug 1 positie naar achteren. Hierdoor ondersteunt het bovenlichaam uw hoofd, waardoor de nekspanning wegvalt.

Actief zitten: bevordert en ondersteunt wisselende zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichtsinstelling (Stap 5).



STAP 5 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de tegendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van de gebruiker ingesteld kan worden.



STAP 6 - Armsteunen

De juiste instelling van de armsteunen is door de hoogte te bepalen van uw type houding. Ga achter in de stoel zitten en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ontspannen manier hangen. Stel de armsteunen zo in dat u ondersteuning krijgt onder uw ellebogen.



Scan de QR-code voor een zit instructie video.

Milieu kenmerken


- Schuim FCKW-vrij
- PAK-vrij
- Stoffen niet verlijmt
- Gebruik van emissie-arme materialen
- ISO 14001

Gerecycled materiaal

Materiaal	Waarvan gerecycled	Recyclebaar
Staal	50%	100%
Aluminium	40%	100%
Nylon	100%	100%
Polyester	0%	100%
Polypropyleen	100%	100%
Polyurethaan	0%	68%
Hout	0%	100%

Gemiddeld percentage materiaal in product: ca. 58% Recyclebaar: ca. 98,2%

Aandeel materiaal



- Staal (9,63 kg)
- Aluminium (0,23 kg)
- Nylon (5,14 kg)
- Polyester (0,38 kg)
- Polypropyleen (2,26 kg)
- Polyurethaan (1,16 kg)
- Hout (1,88 kg)

Stof specificatie

Patroon

Stof	100% polyester
Breedte	65"
Garen	Gloeidraad
Gevlochten	Crêpe
Gewicht	320 gr./y afwijking 5%
Code	41584

Uitvoering

Treksterkte lengte	446,5 LBS
Treksterkte breedte	346 LBS
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Kleurechtheid droog	4.5
Kleurechtheid nat	4.5
Kleurechtheid licht	4

Brandwerendheid

Calif 117 sectie E	*
CS 91-53 Klasse I	*
CNS 10285	-
BS5852 Ontstekingsbron 0 (Sigaret)	*
BS5852 Ontstekingsbron 1 (Lucifer)	-
BS5852 Ontstekingsbron 4 Crib5)	-
(- Geproduceerd op verzoek)	

Mesh specificatie

Samenstelling	99% Polyester / 1% Elasthaan
Breedte	120 cm
Gewicht	Gem. 215 g/lm

Brandbaarheid

D - DIN EN 1021:2006 deel 1 (sigaret test) wanneer het wordt getest met niet brandvertragend schuim B3 dichtheid van 22 kg / m3 minimum ontsteekbaarheid indeling van de bekleding materiaal volgens DIN 66.084 P-c.

Lichtvastheid	DIN EN ISO 105-B02: 2002 5-7
Tegen wrijven	DIN EN ISO 105-X12: 2002 4-5 droog en nat
Kleurvastheid bij transpiratie	DIN EN ISO 105-E04: 2009 4-5 Bij zuur en Alcaline