

Informatie

De bureaustoel serie 400 NPR Comfort biedt ergonomie met een zwart gestoffeerde rug en zitting en verstelbare zithoogte, rugleuning en lendesteun.

De zitdiepte is verstelbaar tot 10 cm, en de 4D-armleuningen zorgen voor optimale ondersteuning. Het synchroonmechanisme en gewichtsaafhankelijke neigemechanisme garanderen een goede zithouding.

Gecertificeerd volgens NPR 1813:2016 en bekleed met slijtvaste stof (100.000 Martindale).

Optioneel: Donati-mechanisme met automatische gewichtsregeling (let op: dan vervalt de kantelbare zitting).

Highlights

- Diepte verstelbare lendesteun
- Kantelbare zitting
- 4D armpads
- Gasveer klasse 3
- Stof 100.000 Martindale
- Gecertificeerd volgens NPR 1813:2016 norm
- Belastbaar gewicht: 125kg
- Synchroonmechaniek met gewichtsregeling
- Wielen voor harde en zachte vloeren



Specificaties



Product hoogte:
106 - 119 cm



Type armleuning:
4D



Onderhoud:
Regelmatig
stofzuigen



Zithoogte:
45 - 58 cm



Gasveer:
Klasse 3



Onderhoud:
Afnemen met een
vochtige doek



Zitbreedte:
50 cm



Materiaal frame:
Kunststof



Zitdiepte:
46 - 56 cm



Materiaal zitting &
rugleuning:
Stof



Max. belastbaar
gewicht: 125 kg

Opties



Aluminium
voetkruis



Donati-mechanisme
met automatische
gewichtsregeling



Stoel instellen



STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de basisvoorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen in een hoek van 90° staan.




STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt plaatsen. Zitdiepte instelling 10 cm.



STAP 3 - Rug in hoogte verstelbaar

De rugleuning kan op verschillende manieren worden ingesteld: A) De rug kan in hoogte worden vermeld. B) De lendesteun kan zo worden ingesteld dat het holle gedeelte van uw rug opvult. Dit is in de meeste gevallen op de broeksriem, wervel L4 en L5.



STAP 4 - Synchroontechniek rugleuning

Passief zitten: zet de rug I positie naar achteren. Hierdoor ondersteunt het bovenlichaam uw hoofd, waardoor de nekspanning wegvalt.

Actief zitten: bevordert en ondersteunt wisselende zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichtsinstelling (Stap 5).




STAP 5 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de tegendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van de gebruiker ingesteld kan worden.




STAP 6 - Armsteunen 4D (standaard)

Ga achter in de stoel zitten en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ontspannen manier afhangen. Stel de armsteunen zo in dat u ondersteuning krijgt onder uw ellebogen. Armsteunen kunnen naar binnen/buiten, hoog/laag en van voor naar achteren ingesteld worden.



STAP 7 - Lendesteun

Voor extra ergonomische ondersteuning van uw rug en natuurlijke S-vorm kunt u de lendesteun uitdraaien.



Scan de QR-code voor een zitinstructie video.

Milieu kenmerken


- Schuim FCKW-vrij
- PAK-vrij
- Stoffen niet verlijmt
- Gebruik van emissie-arme materialen
- ISO 14001

Gerecycled materiaal

Materiaal	Waarvan gerecycled	Recyclebaar
Staal	50%	100%
Aluminium	40%	100%
Nylon	100%	100%
Polyester	0%	100%
Polypropyleen	100%	100%
Polyurethaan	0%	68%
Hout	0%	100%

Gemiddeld percentage materiaal in product: ca. 58% Recyclebaar: ca. 98,2%

Aandeel materiaal



- Staal (9,63 kg)
- Aluminium (0,23 kg)
- Nylon (5,14 kg)
- Polyester (0,38 kg)
- Polypropyleen (2,26 kg)
- Polyurethaan (1,16 kg)
- Hout (1,88 kg)

Stof specificatie

Patroon

Stof	100% polyester
Breedte	65"
Garen	Gloeidraad
Gevlochten	Crêpe
Gewicht	320 gr./y afwijking 5%
Code	41584

Uitvoering

Treksterkte lengte	446,5 LBS
Treksterkte breedte	346 LBS
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Kleurechtheid droog	4.5
Kleurechtheid nat	4.5
Kleurechtheid licht	4

Brandwerendheid

Calif 117 sectie E	*
CS 91-53 Klasse I	*
CNS 10285	-
BS5852 Ontstekingsbron 0 (Sigaret)	*
BS5852 Ontstekingsbron 1 (Lucifer)	-
BS5852 Ontstekingsbron 4 Crib5)	-
(- Geproduceerd op verzoek)	