

Informatie

Bij de aanbouw is de nerfrichting over de langste zijde, haaks op het hoofdblad.

Technische details

De Europese standaard EN-527 vereist verstelbereik voor zit/sta werk 68 - 130 cm.

Het verstelbereik van een Dextro Plus aanbouw zit/sta is 64,5 - 130,5 cm.

Geluidniveau : 50DB.

MVO


Het onderstel van Dextro Plus aanbouw bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of economische levenscyclus van het onderstel kan het materiaal 100% worden gerecycled en opnieuw worden toegepast.


98% hoogwaardig staal

100% recyclebaar

Bij elektrisch bedienbare tafels is de behuizing van de besturingsboxen recyclebaar. De aandrijving aan de binnenzijde van de poot bestaat voor:



- 70% kunststof, recyclebaar
- 20% aluminium, recyclebaar
- 10% metaal, recyclebaar



Specificaties



Product breedte:
80/120 cm



EN527
gecertificeerd en
gedocumenteerd



Product diepte:
60 cm



Metalen onderstel,
poot 80 x 60 mm
met 2 telescopeerbare
buisdelen (2 mm dik)



Product hoogte:
64,5 tot 130,5 cm*



Krasvaste coating
met mln. dikte van
60 micron



Snelheid:
38 mm per seconde
/ stappen van 1 cm



T-poot uitgevoerd
met stelvoeten



Max. belastbaar
gewicht: 100 kg



LED bedieningspaneel
onder blad met
memoryfunctie
(3 standen)



Twee motoren



Aanbouw links of
rechts gemonteerd

Opties



CPU houder



Pen- en
accessoirelade
onder bureaublad



Monitorarm



Elektrificatie



Wang



Kabel
management



Kabellade



(Semi) Akoestische
tussenwand

* Hoogtematen zijn incl. blad (25 mm) melamine.

Kleurmogelijkheden



Bladkleuren



Krijt wit



Licht grijs



Kersen licht /
havanna



Honey Castello



Robson eiken



Logan eiken



Schaduwzwart

Framekleuren



Wit



Aluminium



Zwart